

# KLG 80-16

## D200091

### Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D200091
Auslöseart	Einzelauslösung
Max. Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	0,3 l/Schlag
Klammertyp	Typ 80
Klammerlängen	4-16 mm
Rückenbreite	12,8 mm
Drahtstärke	0,7 x 0,9 mm
Magazinkapazität	157
Arbeitsdruck	4-7 bar
Vibrationswert	1,85 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	84 dB (A)
Schallleistungspegel	97 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	237 x 43 x 153 mm
Gewicht	0,87 Kg
Stand	24.03.09 / Jany

## Produktbeschreibung

- Steckbrief
- KLG 80-16
  - Zielgruppen: Schreinereien, Innenausbau, Polstereien, Innenausstatter
  - Optimal für die Befestigung von Folien, Stoffen, Leder, Isoliermaterial, Teppichen, Wandverkleidungen
  - Besonders leichtes und kompaktes Gerät
  - Kein unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug
  - Unterladermagazin für problemloses Nachfüllen der Klammern
  - Besonders geeignet auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank langer Nase

**KLG 80-16**

**D200091**

Produkt Informationsblatt



**Gummierter Handgriff**

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

**Abluftführung nach hinten**

Minimiert das Geräusch und das Verschmutzen von Werkstücken

**Kompakte Bauform**

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

**Lange Nase**

Für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



**Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Auslösen**

Dank zweistufigem Abzug

**Unterladermagazin**

Für ein problemloses Nachfüllen der Klammern

**Geringes Gewicht**

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

**Einfache Störungsbeseitigung**

Durch Zugang über das Magazin bei Klammerstau

**Sonstiges**

Lieferumfang

Im Karton mit Werkzeugöl, Inbusschlüssel und Bedienungsanleitung

Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung  
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung