

# Pendelhubstichsäge

## 4329

450 W • 500-3.100 min-1

Leichte Pendelhubstichsäge für anspruchsvolle Anwendungen

Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min-1 eingestellt werden. Hubhöhe 18 mm. Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm. Aluminium-Schwenkboden.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	450 W
Hubhöhe	18 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,0 m
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,0 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm
Max. Ausgangsleistung	420 W
(Leerlauf-)Hubzahl	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- 3 orbitale Einstellungen.
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringe Vibration und niedriger Geräuschpegel

EAN 0088381083102

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm

821549-5

MAKPAC Gr. 1

A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



## Optionales Zubehör

192732-4

Parallel-Kreisschneiderset

194968-1

Kohlebürsten CB-64



417852-6

Gleitschuh

783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1

837803-7

Tiefziehteil für MAKPAC



A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

