

Akku-Schlagschrauber

TD110DSMJ

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹

Schlagschrauber für enge Arbeitsbereiche

Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung. Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm. Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung. Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment max.	110 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	8,0 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Schnellbefestigung für 1/4"-Schraubendreher
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381800747

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784244-7

Doppelbit PH2



838312-9

Tiefziehteil für MAKPAC



821549-5

MAKPAC Gr. 1



266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC10SB

Schnellladegerät DC10SB



BL1041B (2x)

Akku BL1041B



Optionales Zubehör

784244-7

Doppelbit PH2



B-12326

Torsion Doppelbit PH2



P-06264

Steckschlüssel 1/4" SW3/8"



838312-9

Tiefziehteil für MAKPAC



821549-5

MAKPAC Gr. 1



266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

