

Akku-Pendelhubstichsäge

DJV181Z

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



LXT BL SOFT NO LOAD

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,0 m/s ²
Schalldruckpegel (L _{PA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3 orbitale Einstellungen.
- Mit LED-Licht
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381650939

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

126331-0
Absaugstutzen



415524-7
Spanreißschutz



417852-6
Gleitschuh



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



A-85628
Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



A-85793
Stichsägeblatt BR-13 Holz



Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



192557-6
Spanreissschutz



193516-3
Parallelanschlag-Kreisschneider-Set



193517-1
Führungsschienenadapter



194367-7
Führungsschiene 3.000 mm



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



194385-5
Schraubzwingen



194416-0
Gleitbelag



194417-8
Rutschsicherung



194418-6
Spanreissschutz



194419-4
Spanreissschutz



194925-9
Führungsschiene 1.900 mm



196664-7
Winkelanschlag



198885-7
Führungsschienenverbinder



199140-0
Führungsschiene 1.000 mm



199826-6
Klemmzwingen



345250-3
Maßstabschiene für Stichsäge



415524-7
Spanreißschutz



417852-6
Gleitschuh



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837789-5
Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF