

# Akku-Handkreissäge

## DHS680Z

18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit  
bürstenlosem Motor**

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



**LXT BL ADT**  
MOTOR

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 50 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381683197**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**196961-1**

Absaugstutzen



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**B-62985**

Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



## Optionales Zubehör

**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**838182-6**

Tiefziehteil für MAKPAC



**196961-1**

Absaugstutzen



**196953-0**

Führungsschienenadapter D



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm



**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm



**194367-7**

Führungsschiene 3.000 mm



**194417-8**

Rutsicherung



**194416-0**

Gleitbelag



**194368-5**

Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**

Schraubzwingen



**194418-6**

Spanreisschutz



**194419-4**

Spanreisschutz



**164095-8**

Parallelanschlag



**199826-6**

Klemmzwingen



**E-05664**

Führungsschientasche 1,5 m



**B-32960**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x40Z



**B-33831**

SPECIALIZED Sägeb.165x20x52Z



**B-53746**

SPECIALIZED Sägebl. 165x20x44Z



**B-53752**

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x44Z



**E-12217**

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



**E-12223**

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



## **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

