

Winkelschleifer

GA4530R

720 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	115 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,8 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 130 x 108 mm
Max. Ausgangsleistung	960 W
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

EAN 0088381808507

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123098-1

Schutzhaube 115 mm



153489-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



199709-0

Schutzhaubenabdeckung 115mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



B-46252

Schruppscheibe



Optionales Zubehör

195026-6

Kohlebürsten CB-459



195354-9

EZYNU T M14



199709-0

Schutzhaubenabdeckung 115mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

