

Winkelschleifer

GA5030R

720 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 140 x 108 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²

Spezifikationen

- Ergonomisch ausbalanciert für einfache Handhabung
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0088381808552

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9

Schutzhülle 125mm



153489-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



B-46268

Schruppscheibe



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhülle 125 mm



123099-9

Schutzhülle 125mm



123145-8

Schutzhülle 125 mm



195026-6

Kohlebürsten CB-459



195354-9

EZYNUT M14



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



199710-5

Schutzhäubenabdeckung trennen



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824985-4

Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

