

# Akku- Stauchkopfnagler

## DBN500Z

18V • 15-50 mm

### Akku-Stauchkopfnagler für Endarbeiten

Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers. Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen. Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm.



**LXT**

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Stiftlänge	15 - 50 mm
Drahtstärke	1,2 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	110
Winkel der Nägel	0 °
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	2,9 kg
Gewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 97 x 318 mm
Tiefeneinstellung	✓

### Spezifikationen

- Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Mit LED-Licht
- Umschaltbar von Einzel- oder Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Tiefeneinstellung

**EAN 0088381669870**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**251314-2**  
Schraube M4x12



**346317-0**  
Einhängebügel



**424121-8 (2x)**  
Berührungsschutz



**783201-2**  
Sechskantstiftschlüssel 3 mm



## Optionales Zubehör

**251314-2**  
Schraube M4x12



**424121-8 (2x)**  
Berührungsschutz



**783201-2**  
Sechskantstiftschlüssel 3 mm



**838023-6**  
Tiefziehteil für MAKPAC



**F-31883**  
Stauchkopfnagel 25mm 18Ga



**F-31902**  
Stauchkopfnagel 32mm 18Ga



**F-31928**  
Stauchkopfnagel 38mm 18Ga



**F-31944**  
Stauchkopfnagel 45mm 18Ga



**F-31957**  
Stauchkopfnagel 50mm 18Ga



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

