

Akku-Bohrschrauber

DDF485Z

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|---|--------------------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Blockierdrehmoment | 60 Nm |
| Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schalldruckpegel (L _{PA}) | 74 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), | 1,5 m/s ² |

Spezifikationen

- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

EAN 0088381866316

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



Optionales Zubehör

197941-0

Werkzeughalter inkl. Gurt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

