

Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485Z

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 60 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|--|------------------------------------|
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Blockierdrehmoment | 60 Nm |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 7500 / 28500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung mit Flachfräsböhrern | 38 mm |
| Bohrleistung mit Lochsägen | 51 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Mit LED-Licht
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronischer Überlastschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl

EAN 0088381866156

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

