

# Akku-Schlagschrauber

## DTW180

18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400  
min<sup>-1</sup>

### Bürstenloser Schlagschrauber mit elektronisch regelbarer Drehzahl in zwei Stufen

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm. Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Drehmoment max.	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme:	3/8 "
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm
Bürstenloser Motor	✓
Lösedrehmoment	310 Nm
Vibrationswerte, Anziehen unter	9,0 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil für MAKPAC



P-05963

Bit-Adapter 3/8"4KT - 1/4"6KT



## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

