

Akku-Schlagschrauber

DTW700Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200
min⁻¹

Bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Schraubmodi

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment max.	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Lösedrehmoment	1000 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	19,0 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisches Design für eine gute Arbeitsposition.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf

EAN 0088381723831

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

347723-2

Einhängebügel



251314-2

Schraube M4x12



Optionales Zubehör

191G67-2

Griffverlängerung-Set



413G39-0

Schutzabdeckung



821551-8

MAKPAC Gr. 3



837645-9

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

