



Chemischer Schutz

VITAL 115

Schutz vor Chemikalienspritzern | wiederholte Anwendung

Präzisionsfingerfertigkeit in nicht- aggressivem Umfeld



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TYP B
KPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



0334

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Hohe Fingerfertigkeit durch flexiblen Naturlatex
- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Haltbarkeit

- Gute Beständigkeit

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Kommunale Behörden (Reinigung)

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Haushaltsreinigern
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Gängige Reinigungsarbeiten



Chemischer Schutz

VITAL 115

Schutz vor Chemikalienspritzern | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40%
TYP B	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %
EN 421	RADIOAKTIVE KONTAMINATION
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
VIRUS	

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Rosa
Länge (cm)	31
Stärke (mm)	0.35
Größe	6 7 8 9

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
------------	------------------------------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/03/18/0525 - EXT 01/03/18
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France