

Akku-Schlagschrauber

DTW301Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200
min⁻¹

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung. Ein Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm. Vier verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Lösedrehmoment	580 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Schallleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	12,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- Die schmale Bauform des Griffes sorgt für eine hervorragende Handhabung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf

EAN 0088381898102

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346449-3

Einhängebügel kurz



Optionales Zubehör

D-41517

Schlagnuss-Set 9-tlg.



134874-8

Verlängerung 1/2" 100mm



134877-2

Gelenkstück 1/2"4KT



B-52261

Schlagnuss 1/2" SW24



821550-0

MAKPAC Gr. 2



346449-3

Einhängebügel kurz



835L10-8

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

